


# IHクッキングヒーター機器ラインナップ

## ■据置タイプ(ミドルグレード)

Panasonic

本体型式	幅60cm KZ-E60KG
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;">2口IH</div>  <p>3.0kW 3.0kW</p> <p>シーズヒーター グリル庫内 シーズヒーター グリル皿</p>	
グリル	シーズヒーター グリル皿タイプ(両面焼きグリル)
IH	焼き物温度調節(タイマー付) 光・揚げ物温度調節
使いやすさ	光るリング バックライト液晶 プッシュ式 こげつきお知らせ


MITSUBISHI ELECTRIC

本体型式	幅60cm CS-G29CS
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;">2口IH</div>  <p>2.0kW 3.0kW 2.1kW ※1</p>	
グリル	水なし両面自動焼き 調理メニュー(4)
IH	揚げ物機能/少量油対応 保温機能
使いやすさ	ボタン式 切タイマー

※1:グリルヒーターは、ヒーター定格を表示しています。


## ■ビルトインタイプ(ハイグレード)

Panasonic

本体型式	幅60cm KZ-YP36S	幅75cm KZ-YP37S
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;">3口IH</div>  <p>2.0kW 3.2kW 3.2kW</p> <p>平面ヒーター グリル庫内 IHヒーター グリル皿</p>		
グリル	IHヒーター(下ヒーター) グリル皿タイプ(ラッキング)	自動調理メニュー(17) オープン調理(80~280°C)
IH	焼き物温度調節(タイマー付) 光・揚げ物温度調節	焼き物アシスト(10メニュー) ECONAVI
使いやすさ	光るリング ガラスタッチ式 こげつきお知らせ	フルドット液晶 換気連動 おまかせ自動運転

※写真はKZ-YP37S(シルバー/シルバー)


MITSUBISHI ELECTRIC

本体型式	幅60cm CS-T316HNSR	幅75cm CS-T316HNWSR
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;">3口IH</div>  <p>1.5kW 3.0kW 3.0kW 1.8kW ※1</p> <p>びっくリングIH びっくリング コイルH (ハイグレード)</p>		
グリル	びっくクリアオープン(熱風循環加熱式) 水なし両面自動焼き 調理メニュー(15)	
IH	対流煮込み加熱 ゆでもの加熱 フライパン鍋肌加熱	
使いやすさ	ガラスタッチ式 ダイヤル火力操作	

※1:グリルヒーターは、ヒーター定格を表示しています。 ※写真はCS-T316HNWSRです。


## ■ビルトインタイプ(ミドルグレード)

Panasonic

本体型式	幅60cm KZ-YS36S	幅75cm KZ-YS37S
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;">3口IH</div>  <p>1.5kW 3.2kW 3.2kW</p> <p>平面ヒーター グリル庫内 遠赤ヒーター グリル皿</p>		
グリル	遠赤ヒーター(下ヒーター) グリル皿タイプ(ラッキング)	自動調理メニュー(9) オープン調理(140~280°C)
IH	焼き物温度調節(タイマー付) 光・揚げ物温度調節	焼き物アシスト(5メニュー)
使いやすさ	ガラスタッチ式 こげつきお知らせ	フルドット液晶 換気連動 おまかせ自動運転

※写真はKZ-YS37S(ライトシルバー/シルバー)




MITSUBISHI ELECTRIC

本体型式	幅60cm CS-T316VSR	幅75cm CS-T316VWSR
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;">3口IH</div>  <p>1.5kW 3.0kW 3.0kW 1.8kW ※1</p> <p>びっくリング コイルV (パリュー)</p>		
グリル	びっくクリアオープン(熱風循環加熱式) 水なし両面自動焼き 調理メニュー(12)	
IH	大鍋しっかり加熱 揚げ物機能/少量油対応 フライパン鍋肌加熱(ライト)	
使いやすさ	ガラスタッチ式 ダイヤル火力操作	グリル庫内照明 パラジウム脱煙機能(プラス) 保温機能 簡単タイマー/切タイマー

※1:グリルヒーターは、ヒーター定格を表示しています。 ※写真はCS-T316VWSRです。

## EV充電器(普通充電器)機器ラインナップ

Panasonic

タイプ	壁面取付(3kW)		
	コンセント	充電ケーブル搭載	
商品名称	カバー付屋外コンセント	ELSEEV hekia S Mode3	ELSEEV cabi Mode3
本体型式	WK4422(B/W/Q/S)	DNH323	DNC321K
特長 デザイン	 <p>簡易鍵 鍵取付穴 南京錠(市販品) 保護カバー カバーを開けた状態</p>	 <p>電源LED(緑) 充電中LED(赤) エラーLED(青) 充電用コネクタ ケーブルフック 充電ケーブル ロック解除ボタン</p>	 <p>充電ユニット 電源LED(緑) 充電中LED(赤) 充電用コネクタ 充電ケーブル ケーブルフック 充電ケーブル 充電コネクタ用ホルダ 充電用コネクタ Mode1充電 スタートボタン 手元表示灯 扉を開けると 自動点灯します。 ケーブルフック 扉を開けた状態 充電用コネクタ ロック解除 ボタン</p>
	<p>※保護カバー付なのでコンセントカバー部の凍結軽減効果も期待できます。</p> <p>(S) ホワイト シルバー (Q) シャンパン ブロンズ (W) ホワイト (B) ブラック</p>	<p>操作しやすい スマートな形状</p>	

# エコキュート機器ラインナップ



高圧給湯320kPaだからシャワーも爽快、湯はりもスピーディー。  
急な湯切れにも安心して使えるよう、沸き増し能力がアップ。  
「ツイン給湯」でキッチンとお風呂の独立した温度設定が可能。

角型	タイプ	タンク容量 370L			
		給湯専用	セミオート	フルオート	
				角型	薄型
本体型式		EQ37VV	EQ37VSV	EQ37VfV	EQ37VfTV
年間給湯保温効率(JIS) <sup>※1</sup>		—	—	3.3	2.8
年間給湯効率(JIS) <sup>※1</sup>		3.2	3.2	—	—
減圧弁設定圧力(kPa)		320	320	320	320
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行) ※配管カバー寸法	貯湯ユニット	1825×630×730	1825×630×730	1825×630×730	1813×1075×438
	ヒートポンプユニット	635×825(+74※)×300	635×825(+74※)×300	635×825(+74※)×300	635×825(+74※)×300
機能	自動湯はり	(湯はりお知らせ)	●	●	●
	追い炊き	—	—	●	●
	自動保温	—	—	●	●
	自動たし湯	—	(高温たし湯)	●	●
快適機能		パワフル高圧給湯	パワフル高圧給湯 ツイン給湯	温浴タイム パワフル高圧給湯 ツイン給湯	パワフル高圧給湯 ツイン給湯
風呂配管 自動洗浄		—	—	●	●
HEMS対応		●	●	●	●

※画像はフルオート(角型)のもので、タイプによっては一部デザインが異なる場合があります。

※必要に応じて耐塩害仕様(耐重塩害仕様は除く)もご用意します。



エコナビがふろ保温時のエネルギーを最大35%節約。  
ほかにも、様々な節水・省エネ機能のほか、  
AiSEG対応でHEMSとの連携が可能に。

角型	タイプ	タンク容量 370L			
		給湯専用	セミオート	フルオート	
				角型	薄型
本体型式		HE-J37KZS	HE-J37KSS	HE-NSU37KQS	HE-H37KQS
年間給湯保温効率(JIS) <sup>※1</sup>		—	—	3.3	2.8
年間給湯効率(JIS) <sup>※1</sup>		3.2	3.2	—	—
減圧弁設定圧力(kPa)		170	170	280	170
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行) ※配管カバー寸法	貯湯ユニット	1810×600×680	1810×600×680	1810×600×680	1843×1078×440
	ヒートポンプユニット	672×799(+68※)×299	672×799(+68※)×299	672×799(+68※)×299	672×799(+68※)×299
機能	自動湯はり	(お知らせ湯量)	●	●	●
	追い炊き	—	—	●	●
	自動保温	—	—	●	●
	たし湯	—	(高温さし湯)	●	●
快適機能		—	—	—	—
風呂配管 自動洗浄		—	—	● (自動・手動)	● (自動・手動)
HEMS対応		●	●	●	●

※画像はフルオート(角型)のもので、タイプによっては一部デザインが異なる場合があります。

※耐塩害仕様はご用意しておりません。



独自のふろ配管自動洗浄機能が人気。栓を抜くだけで、  
マイクロバブルが配管をキレイに洗浄「バブルおそうじ」。  
菌の繁殖を抑制し、きれいで気持ちいいお湯をより長時間保つ「キラリユキープ」。

角型	タイプ	タンク容量 370L			
		給湯専用	セミオート	フルオート	
				角型	薄型
本体型式		SRT-N375	SRT-C375	SRT-S375UA	SRT-S375UZ
年間給湯保温効率(JIS) <sup>※1</sup>		—	—	3.4	3.0
年間給湯効率(JIS) <sup>※1</sup>		3.2	3.2	—	—
減圧弁設定圧力(kPa)		180	180	290	280
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行) ※配管カバー寸法	貯湯ユニット	1820×630×760	1820×630×760	1820×630×760	1900×1120×430
	ヒートポンプユニット	638×800(+65※)×285	638×800(+65※)×285	638×800(+65※)×285	715×800(+65※)×285
機能	自動湯はり	—	●	●	●
	追い炊き	—	—	●	●
	自動保温	—	—	●	●
	自動たし湯	—	(高温さし湯)	●	●
快適機能		—	—	キラリユキープ ハイパワー給湯	キラリユキープ ハイパワー給湯
風呂配管 自動洗浄		—	—	● (バブルおそうじ)	● (バブルおそうじ)
HEMS対応		●	●	●	●

※画像はフルオート(角型)のもので、タイプによっては一部デザインが異なる場合があります。

※必要に応じて耐塩害仕様(耐重塩害仕様は除く)もご用意します。



新機能搭載のスマートナビリモコンプラス(無線LAN対応リモコン)を採用。  
アプリを使って、遠隔操作や見える化が可能に。  
自宅や離れて暮らすご家族の見守りもできます。

角型	タイプ	タンク容量 370L			
		給湯専用	セミオート	フルオート	
				角型	薄型
本体型式		CHP-37NY4	CHP-37SAY4	CHP-E37AY4	CHP-E372AY4
年間給湯保温効率(JIS) <sup>※1</sup>		—	—	3.3	3.0
年間給湯効率(JIS) <sup>※1</sup>		3.2	3.2	—	—
減圧弁設定圧力(kPa)		170	170	260	260
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行) ※配管カバー寸法	貯湯ユニット	1860×630×730	1860×630×730	1860×630×730	1890×1090×450
	ヒートポンプユニット	720×792(+92※)×299	720×792(+92※)×299	720×792(+92※)×299	650×820(+80※)×300
機能	自動湯はり	(湯はりお知らせ)	●	●	●
	追い炊き	—	—	●	●
	自動保温	—	—	●	●
	たし湯	—	(高温さし湯)	●	●
快適機能		—	ダブル温調 (浴室モニター)	ダブル温調 高圧力パワフル給湯 入浴お知らせ機能	ダブル温調 高圧力パワフル給湯 入浴お知らせ機能
風呂配管 自動洗浄		—	—	●	●
HEMS対応		—	—	●	●

※画像はフルオート(角型)のもので、タイプによっては一部デザインが異なる場合があります。

※耐塩害仕様はご用意しておりません。

※1:年間給湯保温効率(JIS)および年間給湯効率(JIS)は、日本産業規格JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。